CATÁLOGO DE PRODUTOS IBRATIN



TINTAS - TEXTURAS - COMPLEMENTOS

CERTIFICAÇÕES

ISO 9001:2015

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

PSQ

Tinta de qualidade®

COATINGS CARE

Participante coatings care®

POLÍTICA DE QUALIDADE

A IBRATIN se compromete a satisfazer os requisitos aplicáveis e expectativas dos seus clientes, através de exclusividade e qualidade dos produtos e serviços.

MISSÃO

Ser uma marca reconhecida como solução em Tintas e Texturas, com pessoas inspiradas, agregando valor, rompendo paradigmas e com responsabilidade socioambiental.

VISÃO

Crescer com sustentabilidade e excelência operacional, diversificando, ampliando e consolidando produtos e mercados na engenharia em todas as classes econômicas. Aumentar a representatividade em outros canais.

VALORES

Atuar com ética, transparência e seriedade, com respeito as pessoas, e simplicidade nas relações.

A DEMÃO DE QUALIDADE QUE COMBINA COM SUA CASA

A Ibratin é uma marca de tintas e texturas que atende grandes construtoras e além de preparada está habituada a entregar qualidade, garantia e a durabilidade que as grandes obras exigem e necessitam em nossos produtos e serviços. E agora consumidores finais poderão usufruir da qualidade das tintas que pintam os grandes empreendimentos em nossa Linha de Varejo.

As tintas e texturas Ibratin estão presentes em grandes obras desde 1977 e são as preferidas entre os arquitetos, engenheiros, decoradores, construtoras e síndicos em todo o Brasil.

REDES SOCIAIS E CANAIS DE ATENDIMENTO

Siga a Ibratin nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assista a vídeos informativos, dicas de ambientação, etc.

www.ibratin.com.br / 0800 0113397

/ibratin @ibratin /ibratin /ibratinoficial

TINTA NACOR SUPER ECONÔMICA



DESCRIÇÃO

Tinta acrílica Nacor super econômica, é de boa qualidade e possui um acabamento fosco aveludado, com bom rendimento e cobertura.

INDICAÇÕES

Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.

DILUIÇÃO

Superfícies seladas: Diluir de 10 a 20 % sobre o volume para todas as demãos.

Superfícies não seladas: Aplicar uma demão com diluição de 30% de água sobre o volume, demais demãos diluir de 10 a 20 % de água sobre volume.

10% = 10 + 1

20% = 10 + 2

30% = 10 + 3

Branco

APLICAÇÃO



Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar com rolo de lã.

DEMÃOS

2 a 4 DEMÃOS

Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão.

SECAGEM

- **30 min** SECAGEM AO TOQUE
- **4h** SECAGEM ENTRE DEMÃOS
- **5h** SECAGEM FINAL

RENDIMENTO POR DEMÃO

Balde de 18L rende:	Balde de 3,6L rende:
250m²	**50m²**

TINTA NACOR ECONÔMICA



DESCRIÇÃO

Tinta acrílica Nacor econômica, tem ótima qualidade e durabilidade. Possui um acabamento fosco aveludado, com bom rendimento e cobertura.

INDICAÇÕES

Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.

DILUIÇÃO

Superfícies seladas: Diluir de 10 a 20 % sobre o volume para todas as demãos.

Superfícies não seladas: Aplicar uma demão com diluição de 30% de água sobre o volume, demais demãos diluir de 10 a 20 % de água sobre volume.

10% = ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ + ▼

20% = ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ + ▼▼

30% = ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ + ▼▼▼

APLICAÇÃO



Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar com rolo de lã.

DEMÃOS

2 a 4 DEMÃOS

Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão.

SECAGEM

- **30 min** SECAGEM AO TOQUE
- **4h** SECAGEM ENTRE DEMÃOS
- **5h** SECAGEM FINAL

RENDIMENTO POR DEMÃO

Balde de 18L rende:	Balde de 3,6L rende:
300m²	**60m²**

Branco	Branco Gelo	Pérola	Palha	Marfim	Areia	Amarelo Canário	Verde Limão	Azul Oceano	Laranja	Tomate Seco

TINTA PISO



DESCRIÇÃO

Desenvolvida para ser aplicada em pisos cimentados, demarcações e sinalizações a tinta piso possui alta resistência e durabilidade.

INDICAÇÕES

Ideal para pinturas de demarcações e sinalizações onde possui um grande fluxo de movimentação, como quadras, estacionamentos

DILUIÇÃO

Superfícies seladas: Diluir de 10 a 20 % sobre o volume para todas as demãos.

Superfícies não seladas: Aplicar uma demão com diluição de 30% de água sobre o volume, demais demãos diluir de 10 a 20 % de água sobre volume.

10% = ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ + ▼

20% = ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ + ▼▼

30% = ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ + ▼▼▼

Branco | *Amarelo Demarcação* | *Azul* | *Vermelho Telha* | *Verde* | *Concreto* | *Cinza Médio* | *Cinza Escuro* | *Preto*

APLICAÇÃO



Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar com rolo de lã.

DEMÃOS

2 a 4 DEMÃOS

Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão.

SECAGEM

- **30 min** SECAGEM AO TOQUE
- **4h** SECAGEM ENTRE DEMÃOS
- **5h** SECAGEM FINAL

RENDIMENTO POR DEMÃO

Balde de 18L rende:	Balde de 3,6L rende:
300m²	**60m²**

TINTA STANDARD



DESCRIÇÃO

Tinta Acrílica Standard é uma tinta de alto rendimento e cobertura. Possui ótima resistência, lavabilidade e ótima durabilidade.

INDICAÇÕES

Pode ser usado em alvenaria, reboco, concreto e massa corrida ou massa acrílica.

DILUIÇÃO

Superfícies seladas: Diluir de 20 a 40 % sobre o volume para todas as demãos.

Superfícies não seladas: Aplicar uma demão com diluição de 40% de água sobre o volume, demais demãos diluir de 20 a 40 % de água sobre volume.

20% = 10 + 2

40%= 10 + 4

Amarelo Canário | *Areia* | *Azul Sereno* | *Gelo* | *Laranja* | *Camurça* | *Palha* | *Pérola* | *Verde Kiwi* | *Vermelho Imperial*

APLICAÇÃO



Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar com rolo de lã.

DEMÃOS

2 a 4 DEMÃOS

Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão.

SECAGEM

- **30 min** SECAGEM AO TOQUE
- **4h** SECAGEM ENTRE DEMÃOS
- **5h** SECAGEM FINAL

RENDIMENTO POR DEMÃO

Balde de 18L rende:	Balde de 3,6L rende:
350m²	**70m²**

TINTA PREMIUM



DESCRIÇÃO

A Tinta Acrílica Premium é uma tinta de qualidade superior, desenvolvida para ser de fácil aplicação com alto rendimento e ótima durabilidade. Além de uma ótima cobertura e alastramento possui baixo odor.

INDICAÇÕES

Pode ser usada em alvenaria, reboco, concreto e massa corrida ou massa acrílica.

DILUIÇÃO

Superfícies seladas: Diluir de 20 a 30 % sobre o volume para todas as demãos.

Superfícies não seladas: Aplicar uma demão com diluição de 30% de água sobre o volume, demais demãos diluir de 20 a 30 % de água sobre volume.

20% = 9 + 2

30% = 9 + 3

Véu *Algodão Egípcio* *Stuttgart*

APLICAÇÃO



Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar com rolo de lã.

DEMÃOS

2 a 4 DEMÃOS

Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão.

SECAGEM

- **30 min** SECAGEM AO TOQUE
- **4h** SECAGEM ENTRE DEMÃOS
- **5h** SECAGEM FINAL

RENDIMENTO POR DEMÃO

Balde de 18L rende:	Balde de 3,6L rende:
350m²	**70m²**

ESMALTE ECO

ESMALTE ECO BASE D'ÁGUA BRILHANTE ACETINADO - INTERIOR/EXTERIOR

Tinta Esmalte à base água, acabamento brilhante e acetinado. Por ser a base de água não tem cheiro forte, seca rapidamente, utiliza como solvente água potável, facilitando a limpeza das ferramentas.

Econômico - Fácil aplicação

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Brilhante Acetinado	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	Até 50m²/demão.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas



Embalagens: 3,6 L
Uso: Interior / Exterior

DILUIÇÃO: Diluir a primeira demão de 20 a 30% com água limpa. 2ª ou 3ª eventual demão diluir com 10 a 20% de água limpa.

APLICAÇÃO: Aplicar, com rolo de espuma, pincel ou pistola em 2 ou 3 demãos conforme necessidade.
* Para melhor eficiência do produto seguir tratamento de superfície.

Cores:

Branco

REPINTA TEXTURA

MICRO REVESTIMENTO - INTERIOR E EXTERIOR

Micro revestimento decorativo acrílico. Produto de alto padrão, indicado especialmente para obra que exijam durabilidade e desempenho. Excelente para repintura de texturas pois renova a cor e devolve o aspecto natural da textura.



Econômico - Fácil aplicação

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	Até 100 m^2/demão.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas

Embalagens: 25 kg e 5,0 Kg
Uso: Interior / Exterior

DILUIÇÃO: De 20 a 30 % para primeira demão, de 10 a 15 % para segunda demão de água sobre o peso. Manter sempre o mesmo percentual(%).

APLICAÇÃO: Aplicar, com rolo de lã. Superfícies não seladas exigem maior diluição na primeira demão. Em casos particulares ou cor utilizada, pode ser necessária a terceira demão ou mais demãos.

Cores:

Branco

PINTA GESSO DRYWALL

TINTA ACRÍLICA GESSO DRYWALL - INTERIOR E EXTERIOR

Tinta Acrílica para superfícies de gesso e drywall. Tinta indicada para uso sob gesso, boa qualidade e durabilidade, acabamento fosco aveludado, bom rendimento e cobertura.

Alta aderência - Bom rendimento

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco	Tinta indicada para uso sob gesso.	Galão 18L: 280 m^2/demão. Galão 3,6L: 56 m^2/demão.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas

DILUIÇÃO: Misturar a tinta até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar, com rolo de lã em 2 a 4 demãos.



Embalagens: 18 L e 3,6 L
Uso: Interior

Branco

NACOR CIMENTO QUEIMADO

REVESTIMENTO DECORATIVO NACOR - INTERIOR

Efeito manchado e rústico aos ambientes. Com acabamento fosco, compõe muito bem com vários outros tipos de materiais como madeira e pedra.

Econômico - Fácil aplicação

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Brilhante	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	Até 40m^2 por demão, considerando 3 demãos.	Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas



Embalagem: 4kg
Uso: Interior

DILUIÇÃO: Pronto para uso, podendo ser diluído até 5%.

APLICAÇÃO: Sobre Massa Acrílica: Aplicar de 1 a 3 demãos de Nacor Cimento Queimado, utilizando uma desempenadeira de aço INOX de cantos arredondados.

Cores:



Cimento | *Cinza Urbano* | *Elefante* | *Nero* | *Crema*

NACOR MARMORIZADO

REVESTIMENTO DECORATIVO NACOR - INTERIOR

Perfeita para quem procura beleza e diferenciação. Possui um efeito marmorizado, que reproduz o manchado e brilho das pedras de mármore proporcionando um ambiente com ar de exclusividade.

Econômico - Fácil aplicação

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Liso Brilhoso	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	Até 40m^2 por demão, considerando 3 demãos.	Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas



Embalagem: 4kg
Uso: Interior

DILUIÇÃO: Pronto para uso, podendo ser diluído até 5%.

APLICAÇÃO: Sobre Massa Acrílica: Aplicar de 1 a 3 demãos de Nacor Marmorizado, utilizando uma desempenadeira de aço INOX de cantos arredondados.

Cores:



Cinza Urbano | *Elefante* | *Travertino* | *Prata Envelhecido* | *Crema*

NACOR AÇO CORTEN

REVESTIMENTO DECORATIVO NACOR - INTERIOR

Revestimento decorativo tendência de mercado, o efeito Aço Corten reproduz o manchado do aço envelhecido e fica muito bem em ambientes rústicos.

Econômico - Fácil aplicação

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco/Rústico	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	De 30 Até 45 m^2/demão.	Ao toque: 30 minutos Final: 4 a 6 horas



Embalagem: 2,5 L
Uso: Interior

DILUIÇÃO: Pronto para uso.

APLICAÇÃO: Aplicar uma demão do Primer Corten (cor cinza) com rolo de lã, selando e uniformizando a superfície. Após 6 horas aplicar o Nacor Aço Corten com a desempenadeira de aço inox dosar pequenas porções na superfície selada e espalhar em sentido único ou em vários sentidos realçando o efeito.

Cores:



Ferrugem

TEXTURA LISA PREMIUM

TEXTURA LISA PREMIUM - INTERIOR E EXTERIOR

Textura decorativa acrílica lisa com efeito rolado. É uma textura com acabamento convencional, hidro-repelente com alta resistência e durabilidade.



Hidro-repelente - Alta resistência - Durabilidade

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	De 1,8 a 2,2 Kg/m^2 para rolo tipo fio de nylon, sobre blocos aumenta o consumo de 40% a 60%.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas

Embalagens: 25 Kg e 5,0 Kg
Uso: Interior / Exterior

DILUIÇÃO: Máximo 10% em água, sobre o peso, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

APLICAÇÃO: Aplicar com rolo de lã uma demão do selador para textura, deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com desempenadeira de aço isenta de ferrugem e retirar o excesso. Conferir o acabamento com uma desempenadeira de acrílico, com movimentos circulares (horário e anti-horário). Atenção, devido a granulometria e acabamento do produto, pode ter-se impressão de manchas, onde os grãos ficam mais espaçados, ou agrupados.

Cores:

Branco *Branco Gelo* *Palha* *Areia* *Marfim*

TEXTURA RÚSTICA PREMIUM

TEXTURA LISA PREMIUM - INTERIOR E EXTERIOR

Textura decorativa rústica com efeito arranhado.



Hidro-repelente - Alta resistência - Durabilidade

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	Textura Grossa 3,0 a 3,2 Kg/m^2; Textura Fina 2,0 a 2,2 Kg/m^2. Camada baixa, só indicado para substratos lisos. Sobre blocos aumenta o consumo de 40% a 60%.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas

Embalagens: 25 Kg e 5,0 Kg
Uso: Interior / Exterior

DILUIÇÃO: Máximo 5% em água, sobre o peso, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

APLICAÇÃO: Aplicar com rolo de lã uma demão do selador para textura, deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com desempenadeira de aço isenta de ferrugem e retirar o excesso. Conferir o acabamento com uma desempenadeira de acrílico, com movimento na vertical, rolando os grãos, maiores dos minerais, ou em movimentos circulares (horário e anti-horário), para acabamento circular.

Cores:

Branco *Branco Gelo* *Palha* *Areia* *Marfim*

TEXTURA CRISTALLINI PREMIUM

TEXTURA CRISTALLINI PREMIUM - INTERIOR E EXTERIOR

Textura de efeito decorativo com pequenos granitos cristalizados.



Hidro-repelente - Alta resistência - Durabilidade

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	Até 2,75 Kg/m^2.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas

Embalagens: 25 Kg e 5,0 Kg
Uso: Interior / Exterior

DILUIÇÃO: Máximo 5% em água, sobre o peso, se necessário, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

APLICAÇÃO: Espalhar o produto com desempenadeira de aço isenta de ferrugem e retirar o excesso. Conferir o acabamento com uma desempenadeira de acrílico, com movimentos circulares (horário e anti-horário). Atenção, devido a granulometria e acabamento do produto, pode ter-se impressão de manchas, onde os grãos ficam mais espaçados, ou agrupados.

Cores:

Branco *Branco Gelo* *Palha* *Areia* *Marfim*

TEXTURA RÚSTICA NACOR

TEXTURA RÚSTICA NACOR - INTERIOR

Efeito decorativo de pequenas variações granulométricas de aplicação prática, que proporciona um toque sofisticado e rústico que valoriza o ambiente.

Aplicação prática - Valoriza o ambiente

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco/Rústico	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	De 3,2 a 3,7 Kg/m^2. Sobre blocos aumenta o consumo de 40% a 60%.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas



Embalagem: 25 Kg
Uso: Interior

DILUIÇÃO: Pronto pra uso.

APLICAÇÃO: Aplicar com rolo de lã uma demão do selador para textura, deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com desempenadeira de aço isenta de ferrugem e retirar o excesso. Conferir o acabamento com uma desempenadeira de acrílico, com movimento na vertical, rolando os grãos, maiores dos minerais, ou em movimentos circulares (horário e anti-horário), para acabamento circular.

Cores:

Branco

TEXTURA LISA NACOR

TEXTURA LISA NACOR - INTERIOR

É um revestimento liso que permite a obtenção de vários efeitos decorativos suaves.



Embalagem: 25 Kg
Uso: Interior

Aplicação prática - Valoriza o ambiente

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	De 1,5 a 2,0 Kg/m^2 para rolo tipo fio de nylon, sobre blocos aumenta o consumo de 40% a 60%.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas

DILUIÇÃO: Máximo 5% em água, sobre o peso, se necessário, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

APLICAÇÃO: Aplicar com rolo de lã uma demão do selador para textura, deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com rolo de textura desejado conferindo o acabamento. Atenção em emendas e para que não "queime" a aplicação.

Cores:

Branco

RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE

RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE BASE D'AGUA

Resina Acrílica base d'agua é um produto de película brilhante incolor utilizado para proteger e embelezar a superfíce.

Brilho e Durabilidade

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Brilhante	Fibrocimento, pedras naturais (ardósia, pedra mineira, entre outras), telhas(cerâmicas,amianto, entre outras), tijolos aparentes, concreto aparente e paredes pintadas com tintas acrílicas.	De 3,6L Até 55m^2/demão.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas



Embalagem: 3,6 L
Uso: Interior / Exterior

DILUIÇÃO: Produto pronto pra uso.

APLICAÇÃO: Homogeneizar o produto antes de usar. Para aplicação do produto pode ser utilizado: Airless, pistolas, rolo de lã ou pincel. De 2 a 3 demãos.

Proteção contra

Sol Chuva Fungos

MANTA LÍQUIDA IMPERMEÁVEL

MANTA ACRÍLICA LÍQUIDA IMPERMEÁVEL

Produto acrílico, pronto pra uso que tem como função impermealizar a superfície lajes, paredes e alicerces.

Super flexível - Alta tecnologia - Secagem extra rápida

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Branco	lajes e paredes.	Até 3,6L Até 13 m^2/demão.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas

DILUIÇÃO: Primeira demão 5%, demais demãos sem diuir.

APLICAÇÃO: Misturar o produto até completa homogeneização. Aplicar com rolo demão em 3 a 6 demãos. Sendo que a primeira demão exige uma diluição de 5% para melhor absorção do produto.

Aplicação a frio



Embalagem: 3,6 L
Uso: Interior / Exterior

FUNDO PREPARADOR

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES - INTERIOR

Indicado para isolar paredes que possa gerar reações químicas, preparo de superfícies novas que serão pintadas ou para solucionar problemas já existentes.

Alta resistência a intempéries - Maior poder de preenchimento

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fosco	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica, paredes, descascadas, com reboco novo, reparos no reboco e com trincas.	De 3,6L Até 40m^2/demão.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas



Embalagens: 18 L e 3,6 L
Uso: Interior

DILUIÇÃO: Pronto para uso. Em superfície que possa ocorrer vitrificação diluir 1:1 com água potável.

APLICAÇÃO: Aplicar com rolo de lã uma demão do selador para textura, deixar secar no mínimo 6 horas para aplicação do acabamento. Espalhar o produto com desempenadeira de aço isenta de ferrugem e retirar o excesso. Conferir o acabamento com uma desempenadeira de acrílico, com movimentos circulares (horário e anti-horário). Atenção, devido a granulometria e acabamento do produto, pode ter-se impressão de manchas, onde os grãos ficam mais espaçados, ou agrupados.

NACOR GLITTER

ADITIVO PARA MISTURA EM TINTA ACRÍLICA BASE D'AGUA

Gel líquido incolor com glitter para ser adicionado e misturado em tinta acrílica base d'agua.

Beleza e Brilho

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Incolor brilhoso	Uso em tintas acrílicas interiores e exteriores.	Para cada 3,6 L de tinta adicionar 600 ml do Nacor Glitter.	O mesmo da tinta.

DILUIÇÃO: Produto não requer diluição, deve ser adicionado na tinta acrílica, a diluição necessária deve ser da própria tinta.

APLICAÇÃO: Após misturar na tinta aplicar com rolo de lã ou espuma.



Embalagem: 600ml
Uso: Interior / Exterior

SELADOR ACRÍLICO

SELADOR ACRÍLICO - INTERIOR E EXTERIOR

Selador acrílico para uniformizar a absorção de produtos na superfície e aumentar a aderência da textura a parede. Indicado para alvenaria, massas e rebocos.

Alta aderência - Bom rendimento

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Branco	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	Até 3,6L 30m^2/demão.	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 5 horas

DILUIÇÃO: Até 30% de água sobre volume.

APLICAÇÃO: Misturar o selador até completa homogeneização. Diluir conforme instruções e aplicar, com rolo de lã em 1 a 2 demãos conforme necessidade.



Embalagens: 18 L e 3,6 L
Uso: Interior / Exterior

MASSA CORRIDA

MASSA NIVELADORA - INTERIOR E EXTERIOR

Massa niveladora para corrigir imperfeições e dar acabamento.



Corrige imperfeições - Fácil de lixar

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fino	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	De 1 a 2 Kg/m^2.	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 horas Final: 12 horas

Embalagens: 25 Kg e 5,0 Kg
Uso: Interior / Exterior

DILUIÇÃO: Máximo 3% em água, sobre o peso, se necessário, adicionando aos poucos para evitar grumos. Manter sempre o mesmo percentual (%).

APLICAÇÃO: Aplicar em até três demãos, conforme o substrato ou acabamento desejado, utilizando uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem. Após secagem lixar conforme método convencional.ós secagem lixar conforme método convencional.

MATA-MOFO

MATA-MOFO - INTERIOR E EXTERIOR

Líquido microbicida de ação rápida, especialmente desenvolvido para Higienização, Assepsia e Sanitização.

Sem cloro - Ação Microbicida - Baixa toxidade

ACABAMENTO	ONDE APLICAR	RENDIMENTO	SECAGEM
Fino	Pode ser aplicado em alvenaria, concreto, massa corrida ou acrílica.	3,6L Até 36m^2/demão.	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 3 horas Final: 12 horas

DILUIÇÃO: Pronto para uso.



Embalagens: 3,6L e 600 ml
Uso: Interior / Exterior